

MAGNUS MP 21/5

4020370

DIMENSÕES (mm): **365 x 495 x 600**

POTÊNCIA (W): **350**

PRODUÇÃO (Kg/dia): **20**

DEPÓSITO (Kg): **6**

PESO (Kg): **33**

- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil
- Gás refrigerante: R 404A
- Pés ajustáveis em altura de 0 a 20 mm
- Cubos de 18 gr
- Refrigeração a ar



MAGNUS MP 30/10

4020371

DIMENSÕES (mm): **365 x 495 x 690**

POTÊNCIA (W): **450**

VOLTAGEM (V): **230**

PRODUÇÃO (Kg/dia): **30**

DEPÓSITO (Kg): **10**

PESO (Kg): **35**

- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza
- Porta com sistema de abertura/fecho fácil
- Gás refrigerante: R 404A
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza
- Refrigeração a ar | Cubos de 18 gr



MAGNUS MP 50/25

4020373

DIMENSÕES (mm): **500 x 585 x 795**

POTÊNCIA (W): **800**

PRODUÇÃO (Kg/dia): **50**

DEPÓSITO (Kg): **25**

PESO (Kg): **55**

- Dimensões sem pés 1) Ar= +21C - Água= +15C
- Refrigeração a ar
- Cubos de 18 gr
- Estrutura exterior em aço inoxidável que garante uma utilização duradoura e uma fácil limpeza
- Interior do depósito de gelo em ABS, com isolamento térmico e cantos arredondados para fácil limpeza



MAGNUS GMM-160 HC

4020303

DIMENSÕES (mm): **1590 x 700 x 880**

POTÊNCIA (W): **368** | VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**

CONSUMO DE ENERGIA (Kwh/24h): **2,1**

VOLUME DA CÂMARA (L): **300**


TEMPERATURA (°C): **+4/+8**

PESO (Kg): **225**

- Capacidade para 6 containers GN1/4 (não incluídos). Aba de 90 mm
- Tampo de granito com espessura de 30 mm. Gás refrigerante R-134
- Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência
- Capacidade para tabuleiros de pastelaria 60x40
- Inclui 1 grelha 60x40 por porta
- Temperatura de trabalho: 0 / + 8C (bancada) e + 4/ +10C (kit refrigerado)



TECNIDELTA



MAGNUS GTRS-150 HC

4020301

DIMENSÕES (mm): **1492 x 600 x 850**

POTÊNCIA (W): **368**

CAPACIDADE (L): **255**

PORTAS: **2**

PESO (Kg): **90**

- Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior em galvanizado
- Ângulos e fundo arredondados; isolamento em poliuretano injetado de 50 mm, densidade 40 kg/m³, sem CFC
- Evaporação automática da água da condensação
- Gás refrigerante R290
- Temperatura de trabalho: -2/ +8C. Aba de 100mm



OLITREM BRS 15 PO SOFTLINE

4020295

DIMENSÕES (mm): **1500 x 600 x 850**

POTÊNCIA (W): **180**

TEMPERATURA (°C): **+1/+8**

PORTAS: **2**

PESO (Kg): **105**

- Superfície interna de aço inoxidável AISI 304
- Superfície externa de aço inoxidável AISI 304
- Portas Sólidas
- Motor removível no lado direito



MAGNUS GTRS-200 HC

4020296

DIMENSÕES (mm): **2017 x 600 x 850**

VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz):

POTÊNCIA (W): **414**

POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W): **353**

CAPACIDADE (L): **395**

PORTAS: **3**

TEMPERATURA (°C): **-2/+8**

PESO (Kg): **115**

- Aba de 100mm
- Inclui 1 grelha por porta
- Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência



OLITREM BRS 20 PO SOFTLINE

4020296

DIMENSÕES (mm): **2000 x 600 x 850**

VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**

POTÊNCIA (W): **224**

TEMPERATURA (°C): **-2/+8**


PORTAS: **3**

PESO (Kg): **133**

- Superfície interna e externa de aço inoxidável AISI 304
- Portas Sólidas
- Motor extraível do lado direito
- Fácil manutenção ou serviço técnico
- Pés Ajustáveis de Aço Inoxidável



TECNIDELTA



DIMENSÕES (mm): **1388 x 826 x 2008**
POTÊNCIA (W): **704** | POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W): **632**
VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**
VOLUME DA CÂMARA (L): **1400**
TEMPERATURA (°C): **-2/+8**
GÁS R-290 (gr): **80** | PESO (Kg): **170**

- Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior em galvanizado
- Gás refrigerante R290 e frio ventilado
- Termóstato eletrônico digital
- Fundo com orifício para o escoamento de água; pés reguláveis em altura

**OLITREM ARV 800 CS TA PO****4020011**


DIMENSÕES (mm): **1180 x 645 x 1980**
POTÊNCIA (W): **450**
CONSUMO DE ENERGIA (Kwh/24h): **5,542**
VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**
CAPACIDADE: **765**
TEMPERATURA (°C): **+1/+8**
PESO (Kg): **167**

- Interior Inox AISI 304
- Exterior Inox AISI 441
- Frio Ventilado
- Descongelação Automática
- Gás R2-90

**OLITREM ARV 400 SC PV SOFTLINE****4020015**

DIMENSÕES (mm): **590 x 600 x 1820**
POTÊNCIA (W): **190**
CONSUMO DE ENERGIA (Kwh/ano): **820**
VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**
VOLUME (L): **274** | PRATELEIRAS: **4**
TEMPERATURA (°C): **+1/+8**
PESO (Kg): **69**

- Iluminação LED
- Frio Ventilado
- Descongelação Manual
- Gás R-600a

**TECNIDELTA**

DIMENSÕES (mm): **590 x 605 x 2005**
 POTÊNCIA (W): **225**
 CONSUMO DE ENERGIA (Kwh/ano): **1000**
 VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**
 VOLUME (L): **308** | PRATELEIRAS: **5**
 TEMPERATURA (°C): **+1/+8**
 PESO (Kg): **85**

- Iluminação LED
- Frio Ventilado
- Descongelação Manual

**MAGNUS D372 SCM 4****4020039**


DIMENSÕES (mm): **600 x 624 x 1863**
 POTÊNCIA (W): **350**
 CONSUMO DE ENERGIA (Kwh/24h): **5,542**
 VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**
 VOLUME (L): **325** | PRATELEIRAS: **5** (ajustáveis)
 TEMPERATURA (°C): **0/+10**
 PESO (Kg): **72**

- Capacidade para 467 latas de 330 ml ou 217 garrafas de 500 ml
- Gás de refrigeração R-134a, Termóstato ajustável, refrigeração ventilada
- Estrutura externa em cor branca e estrutura interna em ABS
- Perfil da porta em cor cinza

**MAGNUS D 372 SCM 4C****4020039**

DIMENSÕES (mm): **595 x 650 x 2000**
 POTÊNCIA (W): **350**
 CONSUMO DE ENERGIA (Kwh/24h): **6,07**
 VOLTAGEM (V): **230** | FREQUÊNCIA (Hz): **50**
 VOLUME (L): **325** | PRATELEIRAS: **5** (ajustáveis)
 TEMPERATURA (°C): **0/+10**
 PESO (Kg): **73,5**

- Capacidade para 467 latas de 330 ml ou 217 garrafas de 500 ml
- Termômetro digital interior e display com iluminação, porta de vidro duplo, 2 pés ajustáveis em altura (frente) e 2 rodas (atrás)
- Gás de refrigeração R600a
- Termóstato ajustável, refrigeração ventilada
- Estrutura externa em cor branca e estrutura interna em ABS

**TECNIDELTA**

SCAIOLA ENOTECA 400

4020001

DIMENSÕES (mm): **700 x 700 x 1840**
VOLTAGEM (V): **230**
FREQUÊNCIA (Hz): **60**
CAPACIDADE: **até 72 garrafas**
TEMPERATURA (°C): **+4/+15**
PRATELEIRAS: **2**
PESO (Kg): **130**

- Iluminação: 2 LED



SCAIOLA ENOTECA 800

4020003

DIMENSÕES (mm): **1310 x 750 x 2000**
VOLTAGEM (V): **230**
FREQUÊNCIA (Hz): **60**
CAPACIDADE: **144 garrafas**
TEMPERATURA (°C): **+4/+15**
PRATELEIRAS: **2**
PESO (Kg): **190**

- Iluminação: 2 LED



OLITREM CV 150 PV

4020370

DIMENSÕES (mm): **600 x 600 x 835**
POTÊNCIA (W): **123**
VOLTAGEM (V): **230**
CAPACIDADE: **42 garrafas**
TEMPERATURA (°C): **+3/+20**
PRATELEIRAS: **2**
VOLUME (L): **355**
PESO (Kg): **55**

- Revestimento interior e exterior Skinplate Preto
- Armário Porta Vidro, com Iluminação Led
- Fechadura de Série



OLITREM CV 430 PV

4020371

DIMENSÕES (mm): **590 x 600 x 1860**
POTÊNCIA (W): **240**
VOLTAGEM (V): **230**
CAPACIDADE: **130 garrafas**
CONSUMO DE ENERGIA (Kwh/ano): **800**
PRATELEIRAS: **5**
NÍVEL DE RUÍDO(db): **<65**
PESO (Kg): **77**

- Revestimento interior Chapa Plastificada (Skinplate Preto)
- Revestimento exterior Skinplate Preto
- Armário Porta Vidro, com Iluminação Led



TECNIDELTA

